

Stabil SN2-SN4-SN8

Tubo in PVC con bicchiere ad anello elastomerico per fognature conforme alle norme UNI EN 1401 Campo di applicazione U-UD

CONDIZIONI DI IMPIEGO: Le condizioni d'impiego dei tubi previsti nella norma UNI EN 1401 sono le seguenti:



PROFONDITÀ DELLA TRINCEA

La profondità della trincea è determinata dalla pendenza da imporre alla tubazione e/o alla protezione che si intende fornire alla medesima. La profondità, in generale, deve essere maggiore di entrambi i seguenti valori: $H \geq 1,0$ m e $e \geq 1,5$ D per tubi sotto traffico stradale o sotto terra pieno.

Negli altri casi sarà: $H \geq 0,5$ m e $e \geq 1,5$ D.

Non possono essere comunque utilizzati tubi per $H \leq 0,8$ m.

La larghezza minima del fondo è di norma:

$B = D + 0,5$ m (per $D \leq 400$ mm) e $B = 2 D$ (per $D \geq 500$ mm).

Classe di rigidità SN 2 (CR 2) KN/m²

- Temperatura massima permanente dei liquidi trasportati 40°C;
- minimo ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo 0,80 m;
- massimo ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo 3,00 m;
- traffico stradale 12 t/asse;
- trincea stretta;
- opera di posa corretta.

Classe di rigidità SN 4 (CR 4) KN/m²

- Temperatura massima permanente dei liquidi trasportati 40°C;
- minimo ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo 0,80 m;
- massimo ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo 6,00 m;
- traffico stradale 18 t/asse;
- trincea stretta;
- opera di posa corretta.

Classe di rigidità SN 8 (CR 8) KN/m²

- Temperatura massima permanente dei liquidi trasportati 40°C;
- minimo ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo 0,80 m;
- massimo ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo 6,00 m;
- traffico stradale 18 t/asse;
- trincea stretta;
- opera di posa corretta.

Classificazione degli scavi

Tipo di trincea	B	
Trincea stretta	$\leq 3 D$	$< H/2$
Trincea larga	$> 3 D$ $< 10 D$	$< H/2$
Trincea infinita	$\geq 10 D$	$\geq H/2$

D = diametro esterno del tubo.

B = larghezza della trincea a livello della generatrice superiore del tubo.

H = altezza del riempimento a partire dalla generatrice superiore del tubo.



CLAUSOLA IIP - L'acquirente, per quanto riguarda i prodotti a marchio, è tenuto a consentire l'accesso dei funzionari dell'Istituto Italiano dei Plastici per esami e verifiche di conformità alle norme.

PER UNA CORRETTA POSA CONSULTARE LA NOSTRA RACCOMANDAZIONE SULLE FOGNATURE SUL NOSTRO SITO WWW.STABILPLASTIC.IT



SN2 SDR 51 Applicazione U



www.tubipvc.it

Ø esterno mm	160	200	250	315	400	500	630*
spessore mm	3,2	3,9	4,9	6,2	7,9	9,8	12,3
TUBI da m 6 •	€ 44,07	€ 66,14	€ 104,88	€ 166,31	€ 266,99	€ 431,40	€ 852,56
• Pari a € mt/lin.	€ 7,34	€ 11,02	€ 17,48	€ 27,72	€ 44,50	€ 71,90	€ 142,10
TUBI da m 5	€ 37,83	€ 56,75	€ 89,99	€ 142,73	€ 229,11	€ 370,28	
TUBI da m 3	€ 24,90	€ 37,35	€ 59,23	€ 93,95	€ 150,82	€ 243,74	
TUBI da m 2	€ 18,37	€ 27,55	€ 43,68	€ 69,28	€ 111,23	€ 179,75	
TUBI da m 1	€ 10,06	€ 15,09	€ 23,95	€ 37,97	€ 60,95	€ 98,51	
Imballo bancale pz	52	30	20	12	9	-	-

*commercializzato

su ordinazione

1 guarnizione standard a corredo con ogni tubo



SN4 SDR 41 Applicazione UD



www.tubipvc.it

Ø esterno mm	110	125	160	200	250	315	400	500	630*
spessore mm	3,2	3,2	4,0	4,9	6,2	7,7	9,8	12,3	15,4
TUBI da m 6 •	€ -	€ -	€ 50,31	€ 76,96	€ 122,43	€ 194,04	€ 314,57	€ 508,80	€ 1007,42
• Pari a € mt/lin.	€ 4,90	€ 5,51	€ 8,39	€ 12,83	€ 20,40	€ 32,34	€ 52,43	€ 84,80	€ 167,90
TUBI da m 5	€ 24,49	€ 27,56	€ 43,18	€ 66,06	€ 105,09	€ 166,52	€ 270,00	€ 436,72	
TUBI da m 3	€ 16,60	€ 18,67	€ 28,42	€ 43,48	€ 69,18	€ 109,61	€ 177,73	€ 308,23	
TUBI da m 2	€ 12,46	€ 13,77	€ 20,97	€ 32,07	€ 51,02	€ 80,84	€ 131,07	€ 212,00	
TUBI da m 1	€ 6,82	€ 7,55	€ 11,49	€ 17,57	€ 27,95	€ 44,30	€ 71,83	€ 116,18	
Imballo bancale pz	105	85	52	30	20	12	9	-	-

*commercializzato

su ordinazione

1 guarnizione standard a corredo con ogni tubo



SN8 SDR 34 Applicazione UD




www.tubipvc.it

Ø esterno mm	160	200	250	315	400	500	630*
spessore mm	4,7	5,9	7,3	9,2	11,7	14,6	18,4
TUBI da m 6 •	€ 60,48	€ 92,54	€ 144,12	€ 233,54	€ 383,00	€ 597,84	€ 1199,28
• Pari a € mt/lin.	€ 10,08	€ 15,42	€ 24,02	€ 38,92	€ 63,83	€ 99,64	€ 199,88
TUBI da m 3	€ 34,14	€ 52,26	€ 81,42	€ 131,95	€ 218,36		
Imballo bancale pz	39	25	16	9	6	-	-

*commercializzato

su ordinazione

1 guarnizione standard a corredo con ogni tubo



Ø esterno mm	110	125	160	200	250	315	400	500	630*
LUNGHEZZA BICCHIERE	65	65	80	90	140	170	190	230	295

Ø esterno mm	110	125	160	200	250	315	400	500	630
ANELLI DI GOMMA A LABBRO mod. HB-FIX vedi listino raccordi con giunzione ad anello elastomerico a pag. 15									



TUBETTO LUBRIFICANTE

vedi listino raccordi con giunzione ad anello elastomerico a pag. 15

€/cad.