


Stabil Twin ECO DREN

DRENAGGIO in PP



Tubo corrugato SN4-SN8-SN16
doppia parete in PP
(polipropilene alto modulo) per drenaggio

SN4-SN8-SN16 campi d'impiego:

TWIN ECO DREN con superficie esterna corrugata e interna liscia, in barre da 6 m. di colore nero. Classe di rigidità SN 4 - SN 8 - SN 16 e con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti e consolidamento terreni.

TWIN ECO DREN - SN4 Rigidità anulare 4 KN/m²

Ø interno DN/ID mm	200	250	300	400	500	600
Ø esterno mm	225,3	282,6	339,7	451,1	563,2	677
Barre m. 6 Prezzo ml €	25,78	31,40	47,84	72,59	130,92	190,52
Confezione in barre da m. 6	27	18	10	6	4	sfuso

TWIN ECO DREN - SN8 Rigidità anulare 8 KN/m²

Ø interno DN/ID mm	200	250	300	400	500	600
Ø esterno mm	225,3	282,6	339,7	451,1	563,2	677
Barre m. 6 Prezzo ml €	27,75	35,37	54,28	87,78	144,95	211,40
Confezione in barre da m. 6	27	18	10	6	4	sfuso

TWIN ECO DREN - SN16 Rigidità anulare 16 KN/m²

Ø interno DN/ID mm	200	250	300	400	500	600
Ø esterno mm	225,3	282,6	339,7	451,1	563,2	677
Barre m. 6 Prezzo ml €	36,82	54,74	94,76	160,49	234,60	367,55
Confezione in barre da m. 6	27	18	10	6	4	sfuso