



StabilTWIN AIR

VENTILAZIONE

a norma: EN ISO 846:2019

Stabil **TWIN AIR** il tubo a doppia parete in polietilene ad alta densità **PEHD** è l'ideale per l'aerazione e la ventilazione degli edifici. Con i sistemi di VMC è utilizzato per il convogliamento dell'aria dai collettori fino alle bocchette di immissione o estrazione dell'aria.

Stabil **TWIN AIR** è stato testato dal laboratorio CSI di Bollate e le sue caratteristiche tecniche sono risultate conformi e idonee alle normative di riferimento EN ISO 846:2019, resistenza ai batteri metodo C.

Le direttive Europee esigono un migliore rendimento energetico degli edifici. In base a queste direttive, tutti i nuovi edifici dal 2016 dovranno essere in classe A e, a partire dal 2021, in classe A+ rendendo di fatto obbligatoria la presenza di impianti VMC.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Stabil **TWIN AIR** è realizzato con materie prime di elevata qualità, esente da contaminanti e conforme con il D.M.N. 174.

ANTIMICROBICO, ANTIBATTERICO E ANTISTATICO.

Stabil **TWIN AIR** con il trattamento antimicrobico a base di ioni d'argento, garantisce un abbattimento superiore al 90% della carica microbica comunemente presente sulla superficie interna dei condotti. Previene la formazione di funghi e con un principio attivo biocida impedisce l'insorgere di cattivi odori, mantenendo la qualità dell'aria all'interno dei tubi pulita e pura. La parte interna trattata antistaticamente impedisce il deposito della polvere.

Inoltre, il trattamento impedisce la crescita batterica come risulta dalla prova effettuata presso il CSI di Bollate secondo la norma EN ISO 846:2019, metodo C.

CLASSIFICAZIONE AL FUOCO

Resistente al fuoco secondo la normativa:
EN 13501-1:2009 EN ISO 11925-2:2010 CLASSE E.

RESISTENTE AI CARICHI STATICI

Nei controsoffitti, nelle tramezze, o in qualunque altro stato cementizio del pavimento.

RIDOTTO RAGGIO DI CURVATURA

La sua tipologia tecnica permette di creare curve a raggio ridotto e di adattarsi agevolmente ad ogni esigenza di costruzione nel cantiere.

