

Certificat

Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques

Tubes PVC à parois structurées extérieures lisses (Type A) - DT 442-02

STABIL E.C.O. CR8-SN8 / STABIL E.C.O. CR16-SN16

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF442 - Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société

STABILPLASTIC

Ss 341 n.24 - IT - 21015 LONATE POZZOLO (VA)

Usine

IT - 21015 LONATE POZZOLO (VA)

le droit d'usage de la marque NF 442 Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.



73-01

Décision de reconduction n° 73-01-TAS-05 du 17 décembre 2024. Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 73-01-TAS-04 du 6 mai 2020

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Norme applicable NF EN 13476-2

- Caractéristique de Durabilité (la durée de vie conventionnelle est de 100 ans):

- Masse Volumique
- Pression 1000h
- Retrait longitudinal à chaud
- Traction

- Caractéristique de mise en œuvre :

- Flexibilité annulaire
- Interchangeabilité : Caractéristiques dimensionnelles (diamètre, épaisseur, ovalisation emboîtures),
- Résistance en traction de la ligne de soudure (uniquement pour les tubes spiralés)
- Résistance aux chocs
- Rigidité annulaire

- Caractéristique de Fonctionnalité:

- Étanchéité des assemblages
- Qualité des bagues d'étanchéité en élastomère
- Taux de fluage

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :

Marie-Cécile TROUILHE

Courriel : marie-cecile.trouilhe@cstb.fr

Tél. : 01 64 68 82 81

Par délégation
du Président

Florian RASSE

Certificat

Décision de reconduction n° 73-01-TAS-05 du 17 décembre 2024

Page 2/2

Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques

Désignation commerciale : **STABIL E.C.O. CR8-SN8 / STABIL E.C.O. CR16-SN16**

Liste des produits admis à la Marque NF 442
Tubes PVC à parois structurées extérieures lisse (type A)

Diamètre nominal	Diamètre intérieur (mm)	Classe de rigidité (kN/m ²)	Type d'assemblage
110	100	8	AM
125	114	8	AM
160	146	8	AM
160	135	16	AM
200	182	8	AM
200	172	16	AM
250	228	8	AM
250	216	16	AM
315	294	8	AM
315	288	16	AM
400	365	8	AM
500	459	8	AM
500	432	16	AM

AM : Assemblage monté en usine